



KAYASAFETY.COM

DATA SHEET

D-5 DESCENDER (ANTI-PANIC LOCKING SYSTEM) İNİŞ ALETİ (ANTI-PANİK KİLTLEME SİSTEMLİ)



D-5

DESCENDER (ANTI-PANIC LOCKING SYSTEM) İNİŞ ALETİ (ANTI-PANİK KİLTLEME SİSTEMLİ)

(EN)

- Ease of movement on the rope in vertical, horizontal and angled work
- To be removed from the system at any point of the rope
- Cam system for precise control of fast or slow descents
- Extra grip and 360° rotatable arm
- Ability to determine the correct position of the arm with intelligent rotation system and voice clicks
- Anti-panic system with automatic locking even if the arm is overpowered

(TR)

- İp üzerinde dikey, yatay ve açılı çalışmalarında rahat hareket imkanı
- İpin herhangi bir noktasında sisteme takılıp çıkarılabilme
 - Hızlı veya yavaş inislerde hassas kontrol sağlayan kam sistemi
 - Ekstra kavrama sağlayan ve 360° dönebilen kol
 - Akıllı dönüş sistemleri ve sesli tıklama ile kolun doğru konumunu belirleyebilme
 - Anti panik sistemi ile kola aşırı güç verilse dahi otomatik kilitleme

	Working Load Limit Çalışma Yükü	Rope Dia Halat Çapı	Break Strength Kopma Mukavemeti	Anti Panic System Anti Panik Sistemi	Weight Ağırlık	Standard Standart
D-5	kg 240	Ø 12,7 mm	kN 16	✓	gr 818	EN 12841:2006/C, NFPA 1983 G, ANSI Z359.4:2013